

Product specification sheets

室内 P1.667 表贴三合一技术参数
INDOOR P1.667 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS

模组参数 Unit Module	项目	Item	参数 Parameter
	产品型号	Model Number	XJ-P1.667-48S
	模组尺寸	Module size	320mm*160mm
	物理点间距	Pixel pitch	1.667mm
	物理密度	Pixels Density	360000dots/m ²
	最小舒适观看距离 Minimum comfortable viewing distance		2.8m
	发光点颜色	Pixel configuration	1R1G1B
	LED 封装	Package mode	SMD1212
	模组分辨率	Pixel resolution	192dots(W)*96dots(H)
	亮度	Brightness	500-600cd/m ²
	模组最大功耗	Module Max Power	35W
	最大功率	Max Power	608W/m ²
	平均功率	Average Power	203W/m ²
	刷新频率	Refresh frequency	≥3840Hz
	视角	Viewing Angle	140° (W),120° (H)
	模组厚度	Module thickness	14.8mm
	模组重量	Weight	0.61kg
	驱动方式	Drive type	PWM 恒流驱动 PWM Constant drive
	扫描方式	Scan mode	1/48 扫描 1/48scan
	接口方式	Port type	HUB75-E 接口
	匹配系统卡	Matching system card	Colorlight、Nova
	平均无故障工作时长 MTBF		>9000hours
	环境温度	Temperature	存贮 storage:-20℃~+60℃ 工作 working:-20℃~+50℃
	相对湿度	Relative humidity	10%-80%RH No condensation